

## Användningsområde

Bensin Blyfri 95 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22. Den innehåller tillsatssämnen som säkerställer att motorns insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen innehåller max fem procent etanol. Blyfri 95 är avsedd för bensinmotorer och får ej användas för andra ändamål. Vi avråder från användningen av bensinen som flygbränsle.

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Aromhalt	% V/V	34,5	SS 15 51 20:1996
Bensenhalt	% V/V	0,84	SS-EN 238-1996
Färg		Ofärgad	
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	744,3	SS-EN ISO 12185/1996
Kopparkorrosion		1	SS-EN ISO 2160:1998
Destillation			SS-EN ISO 3405:2000
E70	% V/V	43	
E100	% V/V	57,3	
E150	% V/V	92,2	
Slutkokpunkt	°C	176,9	
Dest.rest	% V/V	0,9	
Blyhalt	mg/l	<3	prEN 237:2002
Oktantal			
RON		95,1	prEN ISO 5164:2002
MON		>85	prEN ISO 5163:2002
Olefinhalt	% V/V	0,7	SS-ISO 3837:1994
Oxidationsstabilitet	min	>360	SS-EN ISO 7536:1996
Syrehalt	% m/m	<2,7	SS-EN 1601:1997
Oxygenater			SS-EN 1601:1997
Etanol	% V/V	4,98	
MTBE eller	% V/V	2,53	
ETBE	% V/V	<0,30	
Fosforhalt	mg/l	<0,2	SS 15 51 80:1989
Svavelhalt	mg/kg	<3,0	SS-EN ISO 20884:2004
Ångtryck	kPa	66,4	SS-EN 13016-1:2000

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Reviderad: 2016-09-29**